

ELECTROTEST Wi-Fi Module



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Вы используете передовое решение завода автоматики «ЭЛЕКТРОТЕСТ» по управлению климатическими системами. Electrotest Wi-Fi Module предназначен для управления климатической системой посредством беспроводной связи Wi-Fi. Поддерживаются любые мобильные устройства на платформах Android и iOS. Модуль Wi-Fi может использоваться одновременно с проводными пультами управления ELECTROTEST RC.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ

1. Снимите питание со шкафа автоматики.
2. Подключите Wi-Fi модуль к шкафу автоматики кабелем типа «витая пара» согласно прилагаемой к модулю схеме. Используйте 4 провода.
3. Подайте питание на шкаф автоматики.

НАЧАЛО НАСТРОЙКИ

4. Убедитесь, что модуль правильно подключен к шкафу автоматики.
5. Убедитесь, что шкаф автоматики включен.
6. Убедитесь, что модуль готов к работе по состоянию светодиода:
 - *не горит* - модуль выключен или перезагружается
 - *мигает* - модуль пытается подключиться к сети или запустить точку доступа
 - *горит постоянно* - модуль готов к работе.

СОЕДИНЕНИЕ С МОДУЛЕМ

Включите Wi-Fi на своем смартфоне и подключитесь к открытой точке доступа **Electrotest**.


В адресной строке браузера своего смартфона введите адрес **192.168.1.1**

Вы попадете на страницу «Информация».

СТРАНИЦА «ИНФОРМАЦИЯ»

На странице отображаются текущие настройки соединения:

- режим работы,
- название сети или сессии,
- номер канала,
- режим безопасности.



РЕЖИМ «ТОЧКА ДОСТУПА»

Этот режим подходит для местного управления в радиусе до 12 м и не требует наличия сети Wi-Fi. Обмен данными происходит непосредственно между вашим мобильным устройством и шкафом автоматики через Wi-Fi модуль.

Задайте параметры режима:

SSID: произвольное название точки доступа (латиницей).

Channel: канал связи (от 1 до 11). По умолчанию стоит значение «1», его можно оставить.

Security Mode: режим шифрования. Оставьте режим Open, если хотите оставить модуль общедоступным, или выберите любой из режимов шифрования по вашему усмотрению из списка.

Security Key: пароль доступа к модулю (не менее 9 символов латиницей). Пароль не требуется, если вы выбрали режим шифрования Open.

Для активации режима нажмите кнопку **Активировать**.



РЕЖИМ «КЛИЕНТ»

Этот режим подходит для управления в пределах зоны действия сети Wi-Fi и/или через Интернет и требует наличия роутера*. Задайте параметры режима:

Имя сети: название вашей домашней Wi-Fi сети.


Пароль: пароль доступа к Wi-Fi сети.

Для активации режима нажмите кнопку **Активировать**.

Управление через Интернет

Для реализации возможности доступа к Wi-Fi модулю через Интернет необходима дополнительная настройка роутера и мобильного приложения. Инструкция по настройке размещена на сайте производителя – www.electrotest.ru.

**Обмен данными происходит между вашим мобильным устройством и шкафом автоматики вентиляции через роутер Wi-Fi сети и далее через Wi-Fi модуль.*



АКТИВАЦИЯ МОДУЛЯ

После установки нужных параметров нажмите кнопку "Активировать". При этом Wi-Fi модуль перезагрузится с новыми параметрами, текущая веб-страница настроек модуля станет недоступна. После перезагрузки рекомендуется перезапустить модуль. Для этого снимите и вновь подайте питание на шкаф автоматики.

Если вы изменили настройки безопасности или имя точки доступа, то необходимо удалить ("забыть") сеть со старыми параметрами из списка Wi-Fi сетей вашего смартфона.

СБРОС НАСТРОЕК

Если после изменения параметров модуля он по каким-либо причинам оказался недоступен, можно вернуться к настройкам по умолчанию. Для этого необходимо нажать кнопку сброса на включенном модуле (левый верхний угол, под логотипом).



При этом модуль вернется в режим открытой точки доступа с именем Electrotest.

ВСТРОЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Вы всегда можете проверить правильность своих действий, используя инструкцию, встроенную в интерфейс настройки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении трудностей с подключением, настройкой и работой Wi-Fi модуля рекомендуем обратиться в службу технической поддержки производителя:

ООО «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»
Москва, Походный проезд, 14, офис 301
8-800-777-9606 #106
support@electrotest.ru
www.electrotest.ru