

ОРТІВОХ М

памятка по подбору номенклатуры



Тип модуля	Нагрев				Охлаждение		Рекуперация	Силовая часть								
	Электрический			Водяной		Фреон	Вода	Пластинчатый без байпаса	Автоматы защиты двигателя с уставкой тока (мин-макс, А)	Питание внешнего преобразователя частоты (макс, кВт)	Встроенный симисторный регулятор скорости силой тока до 3/5 А	Без силовой части для подключения вентилятора				
	Серия E-S (Плавное управление первой ступенью нагревателя)			Серия W												
	Мощность первой ступени до 6,4 кВт, 2x400 В	Мощность первой ступени до 12 кВт, 3x400 В	Мощность первой ступени до 18 кВт, 3x400 В		Управление приводом смесительного узла с питанием привода 230В, 3-х позиционное управление	Управление приводом смесительного узла с питанием ~24В, управление 0-10В										
ОРТІВОХ М	6,4S	12S	18S		W	W-TR24	*	*	*	6А (для 1ф. двигателя)	0,55	RV 3,0/ RV 5,0	X			
	Серия E-D (дискретное управление первой ступенью нагревателя)									1-1,6	0,75					
										1,6-2,5						
	Мощность первой ступени до 14 кВт, 3x400В	Мощность первой ступени до 18 кВт, 3x400	Мощность первой ступени до 27 кВт, 3x400	Без силовой части для питания нагревателя						2,5-4,0	1,5					
	14D	18D	27 D	XD						4,0-6,0	2,2					
										*	*			*	6,0-10	3,0
															9,0-14,0	4,0
												13 -18	5,5			

Опции:

- пульт дистанционного управления RC2
- модуль Wi-Fi (WFM 2.3)

Примеры

OPTIBOX M	E	6.4S	/	6 A
Модуль с поддержкой дистанционного управления	электрический нагрев	Плавное управление первой ступенью электрокалорифера до 6.4 кВт, 2x400 В		Включение/выключение 1-ф вентилятора до 6 А
OPTIBOX M	E	12S	/	1-1,6
Модуль с поддержкой дистанционного управления	электрический нагрев	Плавное управление первой ступенью электрокалорифера до 12 кВт, 3x400 В		Включение/выключение 1-ф и 3-ф вентиляторов с силой тока от 1 до 1,6 А
OPTIBOX M	E	18S	/	2,2
Модуль с поддержкой дистанционного управления	электрический нагрев	Плавное управление первой ступенью электрокалорифера до 18 кВт, 3x400 В		Питание и управление вентилятора через внешний ПЧ мощностью до 2,2 кВт
OPTIBOX M	E	14D	/	X
Модуль с поддержкой дистанционного управления	электрический нагрев	Дискретное управление первой ступенью электрокалорифера до 14 кВт, 3x400 В		Без силовой части для питания вентилятора
OPTIBOX M	E	18D	/	4-6,0
Модуль с поддержкой дистанционного управления	электрический нагрев	Дискретное управление первой ступенью электрокалорифера до 18 кВт, 3x400 В		Включение/выключение 1-ф и 3-ф вентиляторов с током от 4,0 до 6,0 А
OPTIBOX M	E	27D	/	0,55
Модуль с поддержкой дистанционного управления	электрический нагрев	Дискретное управление первой ступенью электрокалорифера до 27 кВт, 3x400 В		Питание и управление вентилятора через внешний ПЧ мощностью до 0,55 кВт
OPTIBOX M	E	XD	/	0,55
Модуль с поддержкой дистанционного управления	электрический нагрев	Без силовой части для подключения калорифера		Питание и управление вентилятора через внешний ПЧ мощностью до 0,55 кВт
OPTIBOX M	W		/	RV 3,0
Модуль с поддержкой дистанционного управления	водяной нагрев	Питание привода смесительного узла ~230 В, 3-х позиционное управление		Встроенный симисторный регулятор скорости для 1-ф вентиляторов силой тока до 3 А, управление 0-10В
OPTIBOX M	W	TR24	/	6A
Модуль с поддержкой дистанционного управления	водяной нагрев	Питание привода смесительного узла ~24 В, управление 0-10 В		Включение/выключение 1-ф вентилятора до 6 А